

# INSTALAÇÃO



## FILTRO PARA PUNTO DE ENTRADA COM CLORADOR

### MANUTENÇÃO DO FILTRO

O Refil Plissado pode ser lavado, abra o filtro com a chave, retire o refil e lave com água corrente e escova macia. Recomendamos a substituição do refil após 6 meses de uso.

Na nossa LOJA VIRTUAL você encontra o seu refil, modelo REFIL PLISSADO BIG 20"X4,5"  
[www.lojameufiltro.com.br/plissado](http://www.lojameufiltro.com.br/plissado)

### MANUTENÇÃO DO CLORADOR

Cada pastilha de cloro trata em média 10.000 litros de água, você pode colocar até três de uma só vez no seu clorador.

Sempre abra e feche com o auxílio da chave.

**É importante que utilize apenas PASTILHA DE CLORO QUE TENHA A COMPOSIÇÃO:**

Tipo de Cloro: Tricloro - Teor Cloro Ativo: 90%  
**NÃO UTILIZE PASTILHAS COM CLARIFICANTE E ALGICIDA.**

**NA NOSSA LOJA VIRTUAL VOCÊ ENCONTRA A PASTILHA DO CLORO**

1. Feche o registro geral da água e verifique qual é o melhor local para instalar o filtro.
2. Verifique quais componentes serão necessários para a instalação, como niple, redução ou adaptador para filtro (Y). Utilize fita veda rosca e cola para pvc nas conexões.
3. Recomendamos que a instalação do clorador seja de forma que o copo fique para cima, já a instalação do filtro o copo deve ficar para baixo.
4. O anel o'ring utilizado para vedação do filtro e o clorador deve estar devidamente alojado na tampa.
5. O clorador deve ser instalado após o poço artesiano.
6. Abra o clorador com a CHAVE e coloque a pastilha, cada pastilha trata em média 10.000 litros de água, você pode colocar até 3 pastilhas de uma só vez, feche o clorador com a chave.
7. A regulagem do cloro é feito através do registro, quanto mais aberto o registro, menos cloro será dosado na água.
8. O clorador não precisa de suporte, ele pode ficar em linha.
9. Comece instalação do filtro, o refil está dentro da carcaça azul, abra a carcaça e retire o refil da embalagem e feche bem a carcaça com a chave, fixe o suporte na parede, coloque o filtro na posição com o copo para baixo, atente para a marcação na tampa, a entrada de água deve ser na posição IN e a saída na posição OUT.
10. Com o filtro já instalado, abra o registro geral. Se este modelo possui válvula (fica na tampa, de cor vermelha) utilize-a para retirada do ar.
11. Em caso de vazamento, verifique as conexões e o aperto do copo do filtro.



COMPRE REFIL  
**ORIGINAL**



**LOJA  
VIRTUAL**

**LOJAMEUFILTRO**  
.COM.BR

**CONTATOS**

-  21 2143-9026
-  21 98114-8091
-  atendimento@meufiltro.com.br
-  Estrada Marechal Alencastro,  
4550, Rio de Janeiro/RJ

[WWW.MEUFILTRO.COM.BR](http://WWW.MEUFILTRO.COM.BR)

**SIGA NOSSAS  
REDES SOCIAIS**



**@MEU\_FILTERO**